



Компания **Valsteam ADCA Engineering S.A.** (Португалия) является производителем широкого ассортимента специализированного оборудования, необходимого для функционирования промышленных пароконденсатных систем.

Система управления качеством на производстве аттестована на соответствие стандарту **ISO 9001:2000** (Lloyd's Register Quality Assurance), а изделия сертифицированы на соответствие директиве **PED 97/23/EC** Европейского Союза.

### Поплавковые конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном

			
Модель FLT-17 (внешний вид)	Модель FLT-22 (внешний вид)	Модель FLT50S-65S (внешний вид)	Модель FLT-32 (внешний вид)

### ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

- Обеспечивают непрерывный отвод конденсата при температуре насыщенного пара
- Стабильно работают при резком изменении расхода и давления
- Обеспечивают отвод воздуха с помощью термостатического клапана

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие среды: насыщенный и перегретый пар

Номинальные диаметры: DN15 - DN100

Присоединение: фланцевое, резьбовое

Макс. температура рабочей среды: 400 °C

Номинальное давление, бар: PN16 / PN25 / PN40

Максимальный перепад давления: 32бар

**Краткие технические характеристики поплавковых конденсатоотводчиков VALSTEAM ADCA (Португалия)**

Модель	DN	Материал корпуса/крышки	Допускаемое давление, бар		Допускаемая температура, °C		Макс. перепад давлений ΔP, бар	Пропускная способность при макс. перепаде, G, кг/час
			Макс.	Рабочее	Макс.	Рабочая		
<b><i>FLT-17LC (Пониженная пропускная способность)</i></b>								
FLT-17 LC-4.5	15/20	GGG40/GGG40	16	14	250	198	4.5	495
FLT-17 LC-10							10	405
FLT-17 LC-14							14	300
<b><i>FLT-17(стандартное исполнение)</i></b>								
FLT-17-4.5	15/20/25	GGG40/GGG40	16	14	250	198	4.5	630
FLT-17-10							10	595
FLT-17-14							14	550
FLT-17-4.5	40/50	GGG40/GGG40	16	14	250	198	4.5	7300
FLT-17-10							10	6200
FLT-17-14							14	4950
<b><i>FLT-17HC (Повышенная пропускная способность)</i></b>								
FLT-17-4.5 HC	25	GGG40/GGG40	16	14	250	198	4.5	2400
FLT-17-10 HC							10	1590
FLT-17-14 HC							14	1150
FLT-17-4.5 HC	50	GGG40/GGG40	16	14	250	198	4.5	22500
FLT-17-10 HC							10	16000
FLT-17-14 HC							14	9800
<b><i>FLT-22G/TW (сдвоенные), S/TW-углеродистая сталь, SS/TW-нержавеющая сталь</i></b>								
FLT-22G/TW-4.5	80/100	C 22.8/GGG40	16	14	250	198	4.5	45000
FLT-22G/TW-10	80/100						10	32000
FLT-22G/TW-14	80/100						14	19600
<b><i>FLT-50S и FLT-65S</i></b>								
FLT-50S	50	C 22.8/GGG40	16	12	300	250	12	23500
FLT-50S	65							23500
FLT-65S	65							50000
FLT-65S	80							50000
FLT-65S	100							50000
<b><i>FLT-32 (Стандартное исполнение)</i></b>								
FLT-32-4.5	15/20/25	C 22/C 50.25	40	32	400	250	4.5	630
FLT-32-10							10	595
FLT-32-14							14	550
FLT-32-21							21	300
FLT-32-4.5	40/50	GP240GH/ GP240GH	40	32	400	250	4.5	7300
FLT-32-10							10	6200
FLT-32-14							14	4950
FLT-32-21							21	5600
<b><i>FLT-32 (Повышенная пропускная способность)</i></b>								
FLT-32-4.5 HC	25	CS – C 25/CS C 25	40	32	400	250	4.5	2400
FLT-32-10 HC							10	1800
FLT-32-14 HC							14	1380
FLT-32-21 HC							21	1270