

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ADCA (Португалия)

Предназначены для визуального контроля за работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в конденсатную линию. Устанавливается за конденсатоотводчиком.



СМОТРОВОЕ СТЕКЛО ОДНОСТОРОННЕЕ

Модель	SW12	
Номинальные диаметры	DN 15-25	
Присоединение	внутренняя резьба	
Максимальная температура рабочей среды	150 0С	
Номинальное давление, бар	12	
Толщина стекла, мм	5	
Монтажное положение	горизонтальное	
МАТЕРИАЛЫ		
Корпус, крышка	латунь	
Стекло	боросиликатное	

СМОТРОВОЕ СТЕКЛО ОДНОСТОРОННЕЕ

Модель	DW12/DW40	
Номинальные диаметры	DN 15-150	
Присоединение	фланцевое	
Максимальная температура рабочей среды	150 0С / 300 0С	
Номинальное давление, бар	12/16/40	
Толщина стекла, мм	12	
Монтажное положение	горизонтальное	
МАТЕРИАЛЫ		
Корпус, крышка	бронза/чугун/ н/ж сталь	
Стекло	боросиликатное	

СМОТРОВОЕ СТЕКЛО С ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Модель	SCK	
Номинальные диаметры	DN 15-25	
Присоединение	внутренняя резьба	
Максимальная температура рабочей среды	150 0С	
Номинальное давление, бар	PN10	
Монтажное положение	горизонтальное	
МАТЕРИАЛЫ		
Корпус	бронза	
Крышка	латунь	
Трубка	медь	
Стекло	боросиликатное	
Уплотнение	графит	
Шар, шпилька	н/ж сталь	